

316 不锈钢反应器 RC-S316-76

技术规格书



RC-S316-76 是一款带真空法兰和六个直径 G1/4" 馈通的 SS316 不锈钢反应器, 专为熔盐电池反应器设计

技术参数:

设备名称型号	316 不锈钢反应器 RC-S316-76
结构 	<ul style="list-style-type: none"> 采用 LF 的方式密封 法兰顶部带有 6 个直径 G1/4" 馈通
工作温度	<ul style="list-style-type: none"> 室温 ~ 600°C
真空度	<ul style="list-style-type: none"> 机械泵: 10^{-3}Toor 分子泵: 10^{-5}Toor
设备外形尺寸 	<ul style="list-style-type: none"> 外径 ϕ 76mm*内径 ϕ 70mm*高度 300mm
重量	约 3.5 KG
质保	一年保质期, 终身维护
应用	<ul style="list-style-type: none"> 熔锂及合金坩埚熔盐电池反应器 
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> 我们不建议客户使用易燃易爆和有毒的气体, 如果客户工艺原因确实需要使用易燃易爆和有毒气体, 请客户自行做好相关防护和防爆措施。

由于使用易燃易爆和有毒气体而造成的相关问题，本公司概不负责。

- 切勿超温超压使用

合肥科晶